



## Dane ogólne

Firma

lepecki

Data

24/05/2015

Projekt BIOGAS3 stawia sobie za cel promowanie zrównowazonej produkcji energii odnawialnej z biogazu na bazie odpadów rolniczych oraz pochodzących z przetwórstwa żywności i napojów w oparciu o małe biogazownie, umożliwiające osiągnięcie samowystarczalności energetycznej. Projekt ten jest współfinansowany przez unijny Program Inteligentna Energia - Europa, nr umowy: IEE/13/SI2.675801.

smallBIOGAS to oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie analizy ekonomicznej i aspektów zrównowazonego rozwoju w celu oceny wykonalności biogazowni działających w oparciu o technologie fermentacji beztlenowej w małej skali (o mocy mniejszej lub zbliżonej do 100 kWel; 372308 m<sup>3</sup> biogazu/rok, 65% CH<sub>4</sub>). Aplikacja ta uwzględnia specyfiki wszystkich krajów biorących udział w projekcie BIOGAS3 (Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania i Szwecja).

Uzyskane dzięki wykorzystaniu niniejszego programu wyniki dostarczają użytkownikom orientacyjnych informacji na temat wykonalności inwestycji związanych z budową małych biogazowni. Autorzy zalecają skonsultowanie się ze specjalistycznymi ośrodkami technologicznymi przed zainwestowaniem w jakiegokolwiek instalacje biogazowe. Twórcy i promotorzy oprogramowania smallBIOGAS zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w wyniku jego użytkowania.

Dane wprowadzone przez użytkownika

Wyniki uzyskane przy użyciu aplikacji smallBIOGAS

## Dane lokalizacyjne

|                                                                                                                           |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Kraj                                                                                                                      | Polska |    |
| Jednostka administracyjna                                                                                                 | Lublin |    |
| Srednia temperatura roczna                                                                                                | 7,7    | °C |
| Procent odpadów znajdujących się w odległości równej lub mniejszej niż 10 km od danego przedsiębiorstwa rolno-spożywczego | 100    | %  |
| Procent odpadów oddalonych od danego przedsiębiorstwa rolno-spożywczego o więcej niż 10 kilometrów                        | 0      | %  |

## Dane dot. procesu wytwarzania biogazu

|                                                                                      |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Proces fermentacji beztlenowej                                                       | Mokra     |                      |
| Ilość odpadów (świeżej biomasy) zdeponowanych w fermentorze w skali roku             | 100,00    | t/rok                |
| Ilość odpadów (suchej masy) zdeponowanych w fermentorze w skali roku                 | 21,00     | t/rok                |
| Ilość odpadów (masy organicznej) zdeponowanych w fermentorze w skali roku            | 19,03     | t/rok                |
| Ilość rozłożonej masy organicznej w skali roku                                       | 13,76     | t/rok                |
| Ilość niezbędnego roztworu wodnego (wyłącznie w przypadku technologii mokrej)        | 37,50     | m <sup>3</sup> /rok  |
| Współczynnik recyrkulacji masy pofermentacyjnej                                      | 9,98      | %                    |
| Niezbędna większa ilość suchej masy do zageszczenia                                  | 0         | t/rok                |
| Całkowita ilość otrzymanego pofermentu (świeżej masy)                                | 123,74    | t/rok                |
| Pojemność komory fermentacji beztlenowej                                             | 24,01     | m <sup>3</sup>       |
| Czas retencji hydraulicznej                                                          | 58,43     | dni                  |
| Energia cieplna potrzebna do podgrzewania komory fermentacji beztlenowej             | 6,29      | MWh/rok              |
| Całkowita produkcja metanu (w skali roku)                                            | 6.088,32  | Nm <sup>3</sup> /rok |
| Całkowita produkcja biogazu (w skali roku)                                           | 11.029,57 | Nm <sup>3</sup> /rok |
| Srednia produkcja biogazu na godzinę                                                 | 1,26      | Nm <sup>3</sup> /h   |
| Nadmierna recyrkulacja masy pofermentacyjnej (przy współczynniku recyrkulacji > 30%) | Nie       |                      |
| Ryzyko inhibicji amonowej                                                            | Nie       |                      |
| Stosunek C/N poza przewidzianym przedziałem                                          | Nie (22)  |                      |

## Zastosowanie biogazu 1 (Kociol)

### Dane systemu odzysku biogazu

|                                                                        |                            |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Wykorzystanie biogazu                                                  | Kociol                     |         |
| Zastosowanie wyprodukowanej energii elektrycznej                       | Nie                        |         |
| Zastosowanie wyprodukowanej energii cieplnej                           | Zuzycie na potrzeby własne |         |
| Zastosowanie otrzymanego biometanu                                     | Nie                        |         |
| Zapotrzebowanie na energie cieplna w poblizu biogazowni                | 12,50                      | MWh/rok |
| Zapotrzebowanie na energie elektryczna w poblizu biogazowni            | 12,50                      | MWh/rok |
| Energia cieplna odzyskana w kotle odzysknicowym                        | 51,49                      | MWh/rok |
| Nominalna moc cieplna kotla odzysknicowego                             | 6,76                       | kW      |
| Energia cieplna niewykorzystana w kotle odzysknicowym (rozproszona)    | 32,71                      | MWh/rok |
| Inwestycja w zakup kotla odzysknicowego                                | 5.159,01                   | €       |
| Dochód lub oszczednosci (sprzedaz albo wykorzystanie energii cieplnej) | 750,00                     | €/rok   |

### Magazynowanie energii

|                                     |                 |                |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Pojemnosc zbiornika na biogaz       | --              | m <sup>3</sup> |
| Energia zuzywana na potrzeby własne | Ne>Pe   36,48 t | %              |
| Uwagi                               | --              |                |

## Analiza oplacalnosci ekonomicznej. Projekt inwestycyjny

|                                                                                                     |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Inwestycja</b>                                                                                   | 16.442,10 | €             |
| Biogazownia                                                                                         | 11.283,08 | €             |
| System odzysku biogazu                                                                              | 5.159,01  | €             |
| Inne                                                                                                | 0,00      | €             |
| <b>Dochody</b>                                                                                      | 750,00    | €/rok         |
| Sprzedaz Energia cieplna                                                                            | 0,00      | €/rok         |
| Oszczednosc energii                                                                                 | 750,00    | €/rok         |
| Zagospodarowanie odpadów                                                                            | 0,00      | €/rok         |
| Inne dochody                                                                                        | 0,00      | €/rok         |
| Sprzedaz lub oszczednosc (zbycie/wykorzystanie) pofermentu                                          | 0,00      | €/rok         |
| Cena sprzedazy energii elektrycznej                                                                 | 0,00      | c€/kWh        |
| Cena sprzedazy energii cieplnej                                                                     | 0,00      | c€/kWh        |
| Cena sprzedazy biometanu                                                                            | 0,00      | c€/kWh        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                      | 1.241,12  | €/rok         |
| Eksploatacja i utrzymanie                                                                           | 112,50    | €/rok         |
| Koszty osobowe                                                                                      | 77,40     | €/rok         |
| Transport i obsluga odpadów                                                                         | 480,00    | €/rok         |
| Koszt odpadów                                                                                       | 200,00    | €             |
| Transport strawiony                                                                                 | 371,22    | €             |
| Inne wydatki                                                                                        | 0,00      | €/rok         |
| Koszty eksploatacji i utrzymania jako udzial procentowy w sprzedazy produktów i oszczednosc energii | 15,00     | %             |
| Naklad pracy personelu na tone substratu na dzien                                                   | 0,0002    | h/t·d         |
| Koszt godziny pracy personelu                                                                       | 15,00     | €/h           |
| Liczba dni roboczych w roku                                                                         | 258,00    | dni roboczych |
| Koszt obslugi tony odpadów                                                                          | 3,00      | €/t           |

## Analiza oplacalnosci ekonomicznej. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego.

|                                       |           |   |
|---------------------------------------|-----------|---|
| <b>Finansowanie</b>                   | 16.442,10 | € |
| Dotacje                               | 0,00      | € |
| Srodki własne                         | 16.442,10 | € |
| Kredyty                               | 0,00      | € |
| Procentowy udział dotacji             | 0,00      | % |
| Procentowy udział środków własnych    | 100,00    | % |
| Procentowy udział środków kredytowych | 0,00      | % |
| Stopa procentowa kredytu              | 0,00      | % |

### Wskazniki finansowe

|                                                                                                                           |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Lacny dochód z eksploatacji lub zysk przed potraceniem odsetek od zaciagniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) | -491,12    | €/rok |
| Wartosc biezaca netto (NPV)                                                                                               | -20.294,04 | €     |
| Wartosc biezaca netto (NPV)/wstępne nakłady inwestycyjne                                                                  | -1,234     | -     |
| Wewnetrzna stopa zwrotu (IRR)                                                                                             | --         | %     |
| Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych                                                                                      | >25        | lat   |
| Sredni wazony koszt kapitału (WACC)                                                                                       | 12,00      | %     |
| Współczynnik zwrotu kapitału (CRF)                                                                                        | 12,75      | %     |

## Analiza wpływu na srodowisko

|                                                                                                        |                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Energia pierwotna wyprodukowana z biogazu                                                              | 18,79                             | MWh/rok |
| Zmniejszenie emisji CO2 (w wyniku zastapienia energii z paliw kopalnych energia otrzymywana z biogazu) | 5,22                              | t/rok   |
| Redukcja zuzycia nawozów sztucznych                                                                    | 440                               | kgN/rok |
| Wykorzystanie masy pofermentacyjnej na miejscu                                                         | Obszar szczególnie narazony (OSN) |         |
| Powierzchnia upraw potrzebna do zastosowania pofermentu                                                | 2,59                              | ha      |

## Zastosowanie biogazu 2 (Kogeneracja)

### Dane systemu odzysku biogazu

|                                                                            |                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Wykorzystanie biogazu                                                      | Kogeneracja                |         |
| Zastosowanie wyprodukowanej energii elektrycznej                           | Zuzycie na potrzeby własne |         |
| Zastosowanie wyprodukowanej energii cieplnej                               | Zuzycie na potrzeby własne |         |
| Zastosowanie otrzymanego biometanu                                         | Nie                        |         |
| Zapotrzebowanie na energie cieplna w poblizu biogazowni                    | 12,50                      | MWh/rok |
| Zapotrzebowanie na energie elektryczna w poblizu biogazowni                | 12,50                      | MWh/rok |
| Produkcja energii elektrycznej w oparciu o technologie kogeneracyjna (CHP) | 18,19                      | MWh/rok |
| Nominalna moc elektryczna ukkladu kogeneracyjnego (CHP)                    | 2,39                       | kW      |
| Produkcja energii cieplnej w oparciu o technologie kogeneracyjna (CHP)     | 27,56                      | MWh/rok |
| Energia cieplna niewykorzystana w ukkladzie kogeneracyjnym (rozproszona)   | 8,78                       | MWh/rok |
| Wspolczynnik odzysku ciepla w ukkladzie kogeneracyjnym                     | 0,398                      |         |
| Wspolczynnik wydajnosci energetycznej ukkladu kogeneracyjnego              | 0,592                      |         |
| Inwestycja w zakup ukkladu kogeneracyjnego                                 | 13.614,18                  | €       |
| Dochod lub oszczednosci (sprzedaz albo wykorzystanie energii elektrycznej) | 1.387,50                   | €/rok   |
| Dochod lub oszczednosci (sprzedaz albo wykorzystanie energii cieplnej)     | 750,00                     | €/rok   |

### Magazynowanie energii

|                                     |                   |                |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Pojemnosc zbiornika na biogaz       | 15,11             | m <sup>3</sup> |
| Energia zuzywana na potrzeby własne | 68,71 e   68,15 t | %              |

#### Uwagi

Pojemnosc magazynowa obliczona jest z uwzglednieniem godzin, w czasie których biogaz nie jest uzywany. W zwiazku z jego niewykorzystaniem na potrzeby własne przedsiębiorstwa rolno-spozywczego (Pe>Ne i/lub Pt>Nt), mozna go przeznaczyc na sprzedaz stronom trzecim

## Analiza oplacalnosci ekonomicznej. Projekt inwestycyjny

|                                                                                                      |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Inwestycja</b>                                                                                    | 31.387,18 | €             |
| Biogazownia                                                                                          | 17.772,99 | €             |
| System odzysku biogazu                                                                               | 13.614,18 | €             |
| Inne                                                                                                 | 0,00      | €             |
| <b>Dochody</b>                                                                                       | 2.137,50  | €/rok         |
| Sprzedaz Energia elektryczna, Energia cieplna                                                        | 0,00      | €/rok         |
| Oszczednosc energii                                                                                  | 2.137,50  | €/rok         |
| Zagospodarowanie odpadów                                                                             | 0,00      | €/rok         |
| Inne dochody                                                                                         | 0,00      | €/rok         |
| Sprzedaz lub oszczednosc (zbycie/wykorzystanie) pofermentu                                           | 0,00      | €/rok         |
| Cena sprzedazy energii elektrycznej                                                                  | 0,00      | c€/kWh        |
| Cena sprzedazy energii cieplnej                                                                      | 0,00      | c€/kWh        |
| Cena sprzedazy biometanu                                                                             | 0,00      | c€/kWh        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                       | 1.449,25  | €/rok         |
| Eksploatacja i utrzymanie                                                                            | 320,63    | €/rok         |
| Koszty osobowe                                                                                       | 77,40     | €/rok         |
| Transport i obsluga odpadów                                                                          | 480,00    | €/rok         |
| Koszt odpadów                                                                                        | 200,00    | €             |
| Transport strawiony                                                                                  | 371,22    | €             |
| Inne wydatki                                                                                         | 0,00      | €/rok         |
| Koszty eksploatacji i utrzymania jako udzial procentowy w sprzedazy produktów i oszczednosci energii | 15,00     | %             |
| Naklad pracy personelu na tone substratu na dzien                                                    | 0,0002    | h/t·d         |
| Koszt godziny pracy personelu                                                                        | 15,00     | €/h           |
| Liczba dni roboczych w roku                                                                          | 258,00    | dni roboczych |
| Koszt obslugi tony odpadów                                                                           | 3,00      | €/t           |

## Analiza opłacalności ekonomicznej. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego.

|                                       |           |   |
|---------------------------------------|-----------|---|
| <b>Finansowanie</b>                   | 31.387,18 | € |
| Dotacje                               | 0,00      | € |
| Srodki własne                         | 31.387,18 | € |
| Kredyty                               | 0,00      | € |
| Procentowy udział dotacji             | 0,00      | % |
| Procentowy udział środków własnych    | 100,00    | % |
| Procentowy udział środków kredytowych | 0,00      | % |
| Stopa procentowa kredytu              | 0,00      | % |

### Wskaźniki finansowe


|                                                                                                                           |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Lacny dochód z eksploatacji lub zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) | 688,25     | €/rok |
| Wartosc bieżąca netto (NPV)                                                                                               | -25.989,12 | €     |
| Wartosc bieżąca netto (NPV)/wstępne nakłady inwestycyjne                                                                  | -0,828     | -     |
| Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)                                                                                             | --         | %     |
| Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych                                                                                      | >25        | lat   |
| Sredni wazony koszt kapitału (WACC)                                                                                       | 12,00      | %     |
| Współczynnik zwrotu kapitału (CRF)                                                                                        | 12,75      | %     |

## Analiza wpływu na środowisko

|                                                                                                                    |                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Energia pierwotna wyprodukowana z biogazu                                                                          | 35,89                             | MWh/rok |
| Zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> (w wyniku zastąpienia energii z paliw kopalnych energia otrzymywana z biogazu) | 9,98                              | t/rok   |
| Redukcja zużycia nawozów sztucznych                                                                                | 440                               | kgN/rok |
| Wykorzystanie masy pofermentacyjnej na miejscu                                                                     | Obszar szczególnie narazony (OSN) |         |
| Powierzchnia upraw potrzebna do zastosowania pofermentu                                                            | 2,59                              | ha      |

## Informacje ogólne


**Inwestycja (M€)**




**Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (wyrażony w latach)**



**Zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>-eq (w tonach/rok)**



**Energia zużywana na potrzeby własne (%)**



Wylączna odpowiedzialność za treść niniejszego raportu spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Wspólnoty Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie odpowiadają za wykorzystanie w jakiegokolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

©AINIA  
©BIOGAS3