



Données générales

Entreprise

IDEECOOP

Date

26/02/2016

L'objectif du projet BIOGAS3 est d'encourager la production durable d'énergie renouvelable à partir du biogaz obtenu des résidus agricoles et des déchets de l'industrie alimentaire et des boissons, grâce à des installations de biogaz à petite échelle pour atteindre l'autosuffisance énergétique. Ce projet est co-financé par le Programme Intelligent Energy Europe, contrat N°:IEE/13/SI2.675801.

smallBIOGAS est un outil software pour effectuer des analyses économiques et de durabilité environnementale afin d'évaluer la viabilité des installations de digestion anaérobie à petite échelle (ca. ou inférieur à 100 kWel; 372308 m3biogaz/an, 65% CH4). L'outil s'adapte aux conditions de tous les pays participant au projet BIOGAS3: France, Allemagne, Irlande, Italie, Pologne, Espagne et la Suède.

Les résultats obtenus au moyen de cet outil permettent à l'utilisateur d'analyser la faisabilité des installations de biogaz à petite échelle. Les auteurs recommandent de consulter auprès des centres experts avant d'entreprendre un projet d'investissement pour une installation de biogaz. Les auteurs et les promoteurs de cet outil software déclinent toute responsabilité face à tout préjudice résultant de l'utilisation donnée à l'outil smallBIOGAS.

Information introduite par l'utilisateur

Obtenu au moyen de l'outil smallBIOGAS

Données localisation

Pays	France	
Division administrative	Alsace	
Température moyenne annuelle	11,13	°C
Proportion des déchets localisés à une distance inférieure ou égale à 10 km par rapport à l'entreprise agroalimentaire	100	%
Proportion des déchets localisés à une distance supérieure à 10 km par rapport à l'entreprise agroalimentaire	0	%

Données du processus de production de biogaz

Processus de digestion anaérobie par voie	Humide	
Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière fraîche)	5.380,00	t/an
Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière sèche)	1.070,79	t/an
Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière organique)	923,46	t/an
Quantité annuelle de matière organique dégradée	492,45	t/an
Besoins d'eau de dilution (seulement pour voie humide)	1.701,37	m3/an
Taux de recirculation du digéré	8,63	%
Besoins de déchets exprimés en termes de matière sèche pour concentrer (seulement pour voie sèche)	0	t/an
Quantité totale de digéré produit (matière fraîche)	6.588,67	t/an
Volume du digesteur anaérobie	1.164,82	m³
Temps de rétention hydraulique	54,04	jours
Énergie thermique nécessaire pour chauffage du digesteur anaérobie	282,89	MWh/an
Production brute annuelle de méthane	225.176,80	Nm3/an
Production annuelle de biogaz en brut	365.642,67	Nm3/an
Production moyenne par heure de biogaz en brut	41,74	Nm3/h
Recirculation excessive du digéré (si le taux de recirculation > 30%)	Non	
Risque d'inhibition par ammonium	Non	
Alerte pour relation C/N hors rang	C/N très bas (15)	

Utilisation du biogaz 1 (Cogénération)

Données du système d'utilisation du biogaz

Utilisation du biogaz dans	Cogénération	
Utilisation de l'énergie électrique produite	Vente	
Utilisation de l'énergie thermique produite	Autoconsommation	
Utilisation du biométhane produit	Non	
Besoins d'énergie thermique près de l'installation de biogaz	0,00	MWh/an
Besoins d'énergie électrique près de l'installation de biogaz	0,00	MWh/an
Production d'électricité en cogénération	672,82	MWh/an
Puissance électrique installée dans le système de cogénération	88,31	kW
Production d'énergie thermique en cogénération	1.019,43	MWh/an
Énergie thermique non valorisée dans le système de cogénération	736,54	MWh/an
Coefficient de valorisation thermique du système de cogénération	0,372	
Coefficient d'efficacité énergétique du système de cogénération	0,409	
Investissement en système de cogénération	145.085,42	€
Revenu ou économie (vente ou utilisation de l'énergie électrique)	141.293,23	€/an
Revenu ou économie (vente ou utilisation de l'énergie thermique)	0,00	€/an

Stockage de l'énergie

Volume gasomètre	500,88	m³
Énergie autoconsommée	0 e 27,75 t	%
Commentaires	Volume de stockage calculé pour couvrir les heures pendant lesquelles le biogaz n'est pas utilisé. Il existe du biogaz non utilisé pour l'autoconsommation de l'entreprise agroalimentaire (Pe>Ne et/ou Pt>Nt) et qui pourrait être vendu à des tiers	

Étude de faisabilité économique. Projet d'investissement

Investissement	755.306,80	€
Installation de biogaz	610.221,38	€
Systèmes de valorisation du biogaz	145.085,42	€
Autres	0,00	€
Revenus	141.293,23	€/an
Vente de Énergie électrique, Énergie thermique	141.293,23	€/an
Économie d'énergie	0,00	€/an
Gestion des déchets	0,00	€/an
Autres revenus	0,00	€/an
Revenu ou économie (vente ou utilisation) de digéré	0,00	€/an
Prix de vente de l'énergie électrique	21,00	c€/kWh
Prix de vente de l'énergie thermique	0,00	c€/kWh
Prix de vente du biométhane	0,00	c€/kWh
Frais	55.556,77	€/an
Opération et entretien	28.258,65	€/an
Personnel	4.164,12	€/an
Transport et manipulation des déchets	23.134,00	€/an
Coût des déchets	0,00	€
Transport de digérée	0,00	€
Autres frais	0,00	€/an
Frais d'opération et d'entretien comme pourcentage de vente des produits et pour économie d'énergie	20,00	%
Personnel requis par tonne de substrat et jour	0,0002	h/t·d
Coût de personnel par heure	15,00	€/h
Jours travaillés par an	258,00	journées
Coût unitaire de la manipulation des déchets	4,30	€/t

Étude de faisabilité économique. Étude financière du projet d'investissement

Financement	755.306,80	€
Subventions	0,00	€
Fonds propres	226.592,04	€
Prêt	528.714,76	€
Partie des subventions	0,00	%
Partie des fonds propres	30,00	%
Partie de l'emprunt	70,00	%
Taux d'intérêt de l'emprunt	4,70	%

Indicateurs financiers


Bénéfice brut d'exploitation ou bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA)	85.736,47	€/an
Valeur actuelle nette (VAN)	82.690,15	€
Indice d'enrichissement (VAN/investissement initial)	0,110	-
Taux de rendement interne (TRI)	1,54	%
Délai de retour	8,81	ans
Coefficient de réfraction (WACC)	5,90	%
Coefficient de récupération du capital (CRF)	10,23	%

Étude de faisabilité environnementale


Énergie primaire obtenue à partir de la valorisation du biogaz	915,34	MWh/an
Économie d'émissions de CO2 (par remplacement de l'énergie des combustibles fossiles par l'énergie à partir du biogaz)	254,47	t/an
Économie en engrais de synthèse	30461	kgN/an
Utilisation du digéré dans la zone	Vulnérable	
Surface de culture requise pour application du digéré	179,18	ha

Vue générale


Investissement (M€)




Délai de retour (années)



Économie d'émissions de CO₂-eq équivalent (t/an)



Énergie Autoconsommée (%)



Le contenu de ce rapport n'engage qu'à son auteur et n'est pas nécessairement le reflet de l'avis de l'Union Européenne. Ni la EACI ni la Commission Européenne sont responsables de l'utilisation qui pourrait se faire de l'information qui y figure.