



## Dane ogólne

Firma

lepecki

Data

04/04/2016

Projekt BIOGAS3 stawia sobie za cel promowanie zrównowazonej produkcji energii odnawialnej z biogazu na bazie odpadów rolniczych oraz pochodzących z przetwórstwa żywności i napojów w oparciu o małe biogazownie, umożliwiające osiągnięcie samowystarczalności energetycznej. Projekt ten jest współfinansowany przez unijny Program Inteligentna Energia - Europa, nr umowy: IEE/13/SI2.675801.

smallBIOGAS to oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie analizy ekonomicznej i aspektów zrównowazonego rozwoju w celu oceny wykonalności biogazowni działających w oparciu o technologie fermentacji beztlenowej w małej skali (o mocy mniejszej lub zbliżonej do 100 kWel; 372308 m<sup>3</sup> biogazu/rok, 65% CH<sub>4</sub>). Aplikacja ta uwzględnia specyfiki wszystkich krajów biorących udział w projekcie BIOGAS3 (Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania i Szwecja).

Uzyskane dzięki wykorzystaniu niniejszego programu wyniki dostarczają użytkownikom orientacyjnych informacji na temat wykonalności inwestycji związanych z budową małych biogazowni. Autorzy zalecają skonsultowanie się ze specjalistycznymi ośrodkami technologicznymi przed zainwestowaniem w jakiegokolwiek instalacje biogazowe. Twórcy i promotorzy oprogramowania smallBIOGAS zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w wyniku jego użytkowania.

Dane wprowadzone przez użytkownika

Wyniki uzyskane przy użyciu aplikacji smallBIOGAS

## Dane lokalizacyjne

|                                                                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kraj                                                                                                                      | Polska |
| Jednostka administracyjna                                                                                                 | Lublin |
| Srednia temperatura roczna                                                                                                | 7,7 °C |
| Procent odpadów znajdujących się w odległości równej lub mniejszej niż 10 km od danego przedsiębiorstwa rolno-spożywczego | 100 %  |
| Procent odpadów oddalonych od danego przedsiębiorstwa rolno-spożywczego o więcej niż 10 kilometrów                        | 0 %    |

## Dane dot. procesu wytwarzania biogazu

|                                                                                      |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Proces fermentacji beztlenowej                                                       | Mokra               |                      |
| Ilość odpadów (świeżej biomasy) zdeponowanych w fermentorze w skali roku             | 600,00              | t/rok                |
| Ilość odpadów (suchej masy) zdeponowanych w fermentorze w skali roku                 | 81,10               | t/rok                |
| Ilość odpadów (masy organicznej) zdeponowanych w fermentorze w skali roku            | 64,03               | t/rok                |
| Ilość rozłożonej masy organicznej w skali roku                                       | 47,88               | t/rok                |
| Ilość niezbędnego roztworu wodnego (wyłącznie w przypadku technologii mokrej)        | 0                   | m <sup>3</sup> /rok  |
| Współczynnik recyrkulacji masy pofermentacyjnej                                      | 0                   | %                    |
| Niezbędna większa ilość suchej masy do zageszczenia                                  | 0                   | t/rok                |
| Całkowita ilość otrzymanego pofermentu (świeżej masy)                                | 553,82              | t/rok                |
| Pojemność komory fermentacji beztlenowej                                             | 80,37               | m <sup>3</sup>       |
| Czas retencji hydraulicznej                                                          | 48,56               | dni                  |
| Energia cieplna potrzebna do podgrzewania komory fermentacji beztlenowej             | 25,18               | MWh/rok              |
| Całkowita produkcja metanu (w skali roku)                                            | 22.614,89           | Nm <sup>3</sup> /rok |
| Całkowita produkcja biogazu (w skali roku)                                           | 39.769,21           | Nm <sup>3</sup> /rok |
| Srednia produkcja biogazu na godzinę                                                 | 4,54                | Nm <sup>3</sup> /h   |
| Nadmierna recyrkulacja masy pofermentacyjnej (przy współczynniku recyrkulacji > 30%) | Nie                 |                      |
| Ryzyko inhibicji amonowej                                                            | Nie                 |                      |
| Stosunek C/N poza przewidzianym przedziałem                                          | Zbyt niski C/N (16) |                      |

## Zastosowanie biogazu 1 (Kogeneracja)

### Dane systemu odzysku biogazu

|                                                                            |                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Wykorzystanie biogazu                                                      | Kogeneracja                |         |
| Zastosowanie wyprodukowanej energii elektrycznej                           | Zuzycie na potrzeby własne |         |
| Zastosowanie wyprodukowanej energii cieplnej                               | Zuzycie na potrzeby własne |         |
| Zastosowanie otrzymanego biometanu                                         | Nie                        |         |
| Zapotrzebowanie na energie cieplna w poblizu biogazowni                    | 12,50                      | MWh/rok |
| Zapotrzebowanie na energie elektryczna w poblizu biogazowni                | 12,50                      | MWh/rok |
| Produkcja energii elektrycznej w oparciu o technologie kogeneracyjna (CHP) | 67,57                      | MWh/rok |
| Nominalna moc elektryczna ukkladu kogeneracyjnego (CHP)                    | 8,87                       | kW      |
| Produkcja energii cieplnej w oparciu o technologie kogeneracyjna (CHP)     | 102,38                     | MWh/rok |
| Energia cieplna niewykorzystana w ukkladzie kogeneracyjnym (rozproszona)   | 64,71                      | MWh/rok |
| Wspolczynnik odzysku ciepla w ukkladzie kogeneracyjnym                     | 0,389                      |         |
| Wspolczynnik wydajnosci energetycznej ukkladu kogeneracyjnego              | 0,450                      |         |
| Inwestycja w zakup ukkladu kogeneracyjnego                                 | 29.093,16                  | €       |
| Dochod lub oszczednosci (sprzedaz albo wykorzystanie energii elektrycznej) | 3.865,78                   | €/rok   |
| Dochod lub oszczednosci (sprzedaz albo wykorzystanie energii cieplnej)     | 750,00                     | €/rok   |

### Magazynowanie energii

|                                     |                   |                |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Pojemnosc zbiornika na biogaz       | 54,48             | m <sup>3</sup> |
| Energia zuzywana na potrzeby własne | 18,50 e   36,80 t | %              |

#### Uwagi

Pojemnosc magazynowa obliczona jest z uwzglednieniem godzin, w czasie których biogaz nie jest uzywany. W zwiazku z jego niewykorzystaniem na potrzeby własne przedsiębiorstwa rolno-spozywczego (Pe>Ne i/lub Pt>Nt), mozna go przeznaczyc na sprzedaz stronom trzecim

## Analiza oplacalnosci ekonomicznej. Projekt inwestycyjny

|                                                                                                      |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Inwestycja</b>                                                                                    | 87.679,18 | €             |
| Biogazownia                                                                                          | 58.586,01 | €             |
| System odzysku biogazu                                                                               | 29.093,16 | €             |
| Inne                                                                                                 | 0,00      | €             |
| <b>Dochody</b>                                                                                       | 4.615,78  | €/rok         |
| Sprzedaz Energia elektryczna, Energia cieplna                                                        | 2.478,28  | €/rok         |
| Oszczednosc energii                                                                                  | 2.137,50  | €/rok         |
| Zagospodarowanie odpadów                                                                             | 0,00      | €/rok         |
| Inne dochody                                                                                         | 0,00      | €/rok         |
| Sprzedaz lub oszczednosc (zbycie/wykorzystanie) pofermentu                                           | 0,00      | €/rok         |
| Cena sprzedazy energii elektrycznej                                                                  | 0,00      | c€/kWh        |
| Cena sprzedazy energii cieplnej                                                                      | 0,00      | c€/kWh        |
| Cena sprzedazy biometanu                                                                             | 0,00      | c€/kWh        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                       | 4.288,08  | €/rok         |
| Eksploatacja i utrzymanie                                                                            | 461,58    | €/rok         |
| Koszty osobowe                                                                                       | 61,92     | €/rok         |
| Transport i obsluga odpadów                                                                          | 1.500,00  | €/rok         |
| Koszt odpadów                                                                                        | 1.600,00  | €             |
| Transport strawiony                                                                                  | 664,58    | €             |
| Inne wydatki                                                                                         | 0,00      | €/rok         |
| Koszty eksploatacji i utrzymania jako udzial procentowy w sprzedazy produktów i oszczednosci energii | 10,00     | %             |
| Naklad pracy personelu na tone substratu na dzien                                                    | 0,0002    | h/t·d         |
| Koszt godziny pracy personelu                                                                        | 2,00      | €/h           |
| Liczba dni roboczych w roku                                                                          | 258,00    | dni roboczych |
| Koszt obslugi tony odpadów                                                                           | 1,00      | €/t           |

## Analiza opłacalności ekonomicznej. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego.

|                                       |           |   |
|---------------------------------------|-----------|---|
| <b>Finansowanie</b>                   | 87.679,18 | € |
| Dotacje                               | 0,00      | € |
| Środki własne                         | 87.679,18 | € |
| Kredyty                               | 0,00      | € |
| Procentowy udział dotacji             | 0,00      | % |
| Procentowy udział środków własnych    | 100,00    | % |
| Procentowy udział środków kredytowych | 0,00      | % |
| Stopa procentowa kredytu              | 0,00      | % |

### Wskaźniki finansowe


|                                                                                                                            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Łączny dochód z eksploatacji lub zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) | 327,70     | €/rok |
| Wartość bieżąca netto (NPV)                                                                                                | -85.108,95 | €     |
| Wartość bieżąca netto (NPV)/wstępne nakłady inwestycyjne                                                                   | -0,971     | -     |
| Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)                                                                                              | --         | %     |
| Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych                                                                                       | >25        | lat   |
| Średni ważony koszt kapitału (WACC)                                                                                        | 12,00      | %     |
| Współczynnik zwrotu kapitału (CRF)                                                                                         | 12,75      | %     |

## Analiza wpływu na środowisko


|                                                                                                                    |                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Energia pierwotna wyprodukowana z biogazu                                                                          | 101,20                            | MWh/rok |
| Zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> (w wyniku zastąpienia energii z paliw kopalnych energią otrzymywaną z biogazu) | 28,13                             | t/rok   |
| Redukcja zużycia nawozów sztucznych                                                                                | 1950                              | kgN/rok |
| Wykorzystanie masy pofermentacyjnej na miejscu                                                                     | Obszar szczególnie narazony (OSN) |         |
| Powierzchnia upraw potrzebna do zastosowania pofermentu                                                            | 11,47                             | ha      |

## Informacje ogólne


**Inwestycja (M€)**




**Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (wyrażony w latach)**



**Zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>-eq (w tonach/rok)**



**Energia zużywana na potrzeby własne (%)**



Wylączna odpowiedzialność za treść niniejszego raportu spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Wspólnoty Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie odpowiadają za wykorzystanie w jakiegokolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

©AINIA  
©BIOGAS3